



Green Bliss

Toepassingen	Tuinen, Terrassen, Beurzen, Hotels, etc....
Garen	65% Polyethyleen/ 35% Polypropyleen/UV-Stabiël/ XST Recht & Gekroesd
Productieproces	Tufting
Gauge	3/8"
# steken / lm	ca. 150 / lm
# tufts / m²	ca. 15.750 / m²
Poolhoogte	ca. 25 mm
Poolgewicht	ca. 642 gr / m²
Totaal gewicht	ca. 1612 gr / m²
Tuftdoek	Polypropyleen, ca. 170 gr / m²
Backing	Latex, ca. 800 gr / m²
Invulling	Geen
Rolbreedte	200 of 400 cm
Kleur	Groen
Kleurvastheid	Schaal 7 (DIN 54004)
UV-stabiliteit	> 3.000 uur UV-A
Weerstand tegen chloor	4-5 (DIN 54019)
Weerstand tegen zeewater	4-5 (DIN 54007)
Waterdoorlaatbaarheid	6.10-4 m/sec
Pool verankering	> 30 N

Namgrass behoudt zich het recht voor het beschreven product technisch te wijzigen. Geleverde producten kunnen licht verschillen van de vermelde gegevens. Namgrass garandeert de technische kwaliteit van het product.