



Green Eclipse



Applications	Jardins, Terrasses, Salons, Hotels, etc...
Fibres	100% Polyéthylène Droites & Frisées
Technique de fabrication	Tufting
Jauge	3/8"
# noeuds / mc	ca. 120 / mc
# touffes / m²	ca. 12.600 / m²
Hauteur de la fibre	ca. 35 mm
Poids de la fibre	ca. 1880 gr / m²
Poids total	ca. 2440 gr / m²
Dossier primaire	Technologie brevetée ONE-DNA™
Dossier secondaire	PE, ca. 560 gr / m²
Remplissage	ca. 10 kg / m² de sable
Largeur des rouleaux	200 ou 400 cm
Couleur	Vert
Tenue des couleurs	Echelle 7 (DIN 54004)
Stabilité à la radiation UV	> 6.000 heures UV-A
Perméabilité à l'eau	≥ 650 litres / min / m²
Certifié EPD	ISO 14044
Circularité	A133330/R20220658
Sécurité	EN 71-3
Sécurité incendie	BFL-S1 avec et sans remplissage de sable

Namgrass se réserve le droit d'opérer des modifications techniques au produit mentionné ci-dessus. Les produits livrés peuvent se différencier légèrement des valeurs mentionnées. Namgrass garantit la qualité technique du produit.