



Green Eclipse



Toepassingen	Tuinen, Terrassen, Beurzen, Hotels, etc....
Garen	100% Polyethyleen Recht & Gekroesd
Productieproces	Tufting
Gauge	3/8"
# steken / lm	ca. 120 / lm
# tufts / m ²	ca. 12.600 / m ²
Poolhoogte	ca. 35 mm
Poolgewicht	ca. 1880 gr / m ²
Totaal gewicht	ca. 2440 gr / m ²
Tuftdoek	Gepatendeerde ONE-DNA™ technologie
Backing	PE, ca. 560 gr / m ²
Invulling	ca. 10 kg / m ² zand
Rolbreedte	200 of 400 cm
Kleur	Groen
Kleurvastheid	Schaal 7 (DIN 54004)
UV-stabiliteit	> 6.000 uur UV-A
Waterdoorlaatbaarheid	≥ 650 liter / min / m ²
EPD gecertificeerd	ISO 14044
Circulariteit	A133330/R20220658
Veiligheid	EN 71-3
Brandveiligheid	BFL-S1 met zandinvulling, BFL-S1 zonder zandinvulling

Namgrass behoudt zich het recht voor het beschreven product technisch te wijzigen. Geleverde producten kunnen licht verschillen van de vermelde gegevens. Namgrass garandeert de technische kwaliteit van het product.