



Green Envie

Applications	Jardins, Terrasses, Salons, Hotels, etc...
Fibres	70% Polyéthylène/ 30% Polypropylène/ Stabilisées à la radiation UV/ 100% Monofilament/ dtex 10700 Droites
Technique de fabrication	Tufting
Jauge	3/8"
# noeuds / mc	ca. 195 / mc
# touffes / m ²	ca. 20.475 / m ²
# filaments / m ²	ca. 655.200 / m ²
Hauteur de la fibre	ca. 35 mm
Poids de la fibre	ca. 1889 gr / m ²
Hauteur totale	ca. 37 mm
Poids total	ca. 2904 gr / m ²
Dossier primaire	Polypropylène, ca. 165 gr / m ²
Dossier secondaire	Latex, ca. 850 gr / m ²
Remplissage	/
Largeur des rouleaux	200 ou 400 cm
Couleur	Vert
Tenue des couleurs	Echelle 7 (DIN 54004)
Stabilité à la radiation UV	> 3.000 heures UV-A
Perméabilité à l'eau	6.10-4 m/sec
Ancrage de la fibre	+/- 30 N

Namgrass se réserve le droit d'opérer des modifications techniques au produit mentionné ci-dessus. Les produits livrés peuvent se différencier légèrement des valeurs mentionnées. Namgrass garantit la qualité technique du produit.