



Living Colours

Applications	Jardins, Terrasses, Salons, Hotels, etc...
Fibres	65% Polyéthylène/ 35% Polypropylène/ Stabilisées à la radiation UV/ Droites & Frisées
Technique de fabrication	Tufting
Jauge	3/8"
# noeuds / mc	ca. 160 / mc
# touffes / m ²	ca. 16.800 / m ²
# filaments / m ²	ca. 537.600 / m ²
Hauteur de la fibre	ca. 24 mm
Poids de la fibre	ca. 1196 gr / m ²
Hauteur totale	ca. 26 mm
Poids total	ca. 2166 gr / m ²
Dossier primaire	Polypropylène, ca. 170 gr / m ²
Dossier secondaire	Latex, ca. 800 gr / m ²
Remplissage	/
Largeur des rouleaux	400 cm
Couleur	Bleu, rouge, marron, noir, gris et blanc
Tenue des couleurs	Echelle 7 (DIN 54004)
Stabilité à la radiation UV	> 3.000 heures
Perméabilité à l'eau	6.10 ⁻⁴ m/sec
Ancrage de la fibre	+/- 30 N

Namgrass se réserve le droit d'opérer des modifications techniques au produit mentionné ci-dessus. Les produits livrés peuvent se différencier légèrement des valeurs mentionnées. Namgrass garantit la qualité technique du produit.