



Living Colours

Toepassingen	Tuinen, Terrassen, Beurzen, Hotels, etc....
Garen	65% Polyethyleen/ 35% Polypropyleen/ UV-Stabiël/ Recht & Gekroesd
Productieproces	Tufting
Gauge	3/8"
# steken / lm	ca. 160 / lm
# tufts / m ²	ca. 16.800 / m ²
# filamenten / m ²	ca. 537.600 / m ²
Poolhoogte	ca. 24 mm
Poolgewicht	ca. 1196 gr / m ²
Totale hoogte	ca. 26 mm
Totaal gewicht	ca. 2166 gr / m ²
Tuftdoek	Polypropyleen, ca. 170 gr / m ²
Backing	Latex, ca. 800 gr / m ²
Invulling	Geen
Rolbreedte	400 cm
Kleur	Blauw, rood, bruin, zwart, grijs en wit
Kleurvastheid	Schaal 7 (DIN 54004)
UV-stabiliteit	> 3.000 uur
Waterdoorlaatbaarheid	6.10 ⁻⁴ m/sec
Pool verankering	+/- 30 N

Namgrass behoudt zich het recht voor het beschreven product technisch te wijzigen. Geleverde producten kunnen licht verschillen van de vermelde gegevens. Namgrass garandeert de technische kwaliteit van het product.